



■ ТзОВ "УКІТ"
79015, м. Львів
вул. Героїв УПА, 73, корп. 8, оф. 402
тел./факс: +38 032 232 93 92
e-mail: ukit.chemtechbayern@gmail.com



COMFORT (КОМФОРТ)

Двокомпонентний порошковий (гранульований) пігмент для виробництва бетонних елементів

Властивості:

COMFORT виготовляється на базі органічних елементів, пігмент є відпирним до дії атмосферних явищ і сонячних променів, створює інтенсивне забарвлення бетону.

Гарантія на інтенсивність та стійкість кольору – 10 років!

Технічні дані:

колір:	червоний, жовтий, зелений, синій, чорний
консистенція:	порошок, гранульований порошок
температура зберігання:	вище 0°C
термін зберігання:	в закритих ємностях - 2 роки
дозування барвника:	1 % (масових) від ваги цементу
дозування рідкого компоненту Color Dry:	0,4% (масових) від ваги цементу

Упакування:

Мішок: 20 кг
Контейнер (гранульований пігмент) - 350 кг
Контейнер (порошковий пігмент) - 400 кг

Особливості і галузі застосування:

COMFORT додається до суміші піску та інертних заповнювачів. Час попереднього сухого перемішування становить близько 45 секунд. Після цього додається цемент і вода. Для досягнення інтенсивного та однорідного забарвлення бетону час перемішування має становити не менше 120 секунд.

COMFORT застосовується разом із активізатором інтенсивності та концентрації кольору – **Color Dry**. Рідкий компонент **Color Dry** додається після перемішування суміші та перед додаванням води. **Color Dry** взаємодіє із кольоровим пігментом, і в результаті, надає виробам інтенсивне концентроване надійне забарвлення, яке під час довготривалої експлуатації не потьмяніє та не змінить свого кольору. Гарантія на стійкість кольору – 10 років!

Color Dry також можна застосовувати як добавку для будь-якого іншого порошкового пігменту для підсилення інтенсивності кольору при виробництві вібропресованих виробів додаючи 0,4% масових від ваги цементу на стадії замішування перед додаванням води.


Рекомендації:

- ✓ рекомендуємо при виробництві бетонних виробів додавати спеціальну добавку **СН4**, яка надає поверхням естетичний вигляд, запобігає появі **висолів** та **виквітів**, не допускає в подальшому їхньому утворенню в тілі бетонних елементів та на самій поверхні. Додається в процесі виробництва безпосередньо до води.
- ✓ **Дозування – 0,4% (масових) від ваги цементу.**

Фото готових зразків, які були виготовленні з додаванням 1% пігментів:
COMFORT RED, **COMFORT YELLOW**, **COMFORT BLUE** + 0,4% добавки-активізатора Color Dry
та спеціальної комплексної добавки 0,4% СН4



COMFORT RED –
червоний порошковий пігмент



COMFORT YELLOW –
жовтий порошковий пігмент



COMFORT BLUE –
синій порошковий пігмент

Участь **CHEMTECH BAYERN** у будівельній виставці **BAUMA 2013** у Мюнхені (Німеччина)

